

# ファイン・ハンドグラインダー, 4500/分 AHSI636c

1.5kg 280W 4,500回/分


最大トイシ外径×厚さ	50mm×10mm
最大穴あけ能力	鉄工 4mm 木工 8mm
電源	単相100V
電流	3.0A
消費電力	280W
回転数	4,500回/分
チャック取付け部	ネジ(UNF 1/2"-20)
重量	1.5kg
コード長さ	5m
付属品:	スパナセット・10mmドリルチャック

### 特殊付属品(別途販売)

	コードNo.
研削トイシ(50mm×10mm)	6370 1006 001
研削トイシ用シャフト	6380 3058 011
軸付きポリッシングフェルト(75mm×40mm)	6371 8001 004
軸付き鉄ワイヤブラシ(60mm×11mm)	6372 2023 000
軸付き鉄ワイヤブラシ(70mm×9mm)	6372 2022 006
スチールケース(クッション付)	3390 1067 013

### 特長

- ブラッシング作業や研削作業用に使い易いハンドグラインダーであるが、ドリルとしても使用できる
- アルミ強化ポリアミド樹脂製ボデー
- センターハイトが小さい(23mm)ので隅部への作業が容易
- 10mmドリルチャック(No.6320 3034 010)付き
- アルミダイカスト製ギヤカバー



A = 304 mm    a = 35 mm  
 B = 74 mm    d = 39.5 mm  
 C = 62 mm    e = 44.5 mm  
 D = 23 mm