

SealBossTM

コンクリート補修スペシャリスト
アメリカ・シールボス社製

高圧注入ポンプ P2002 (電動ドリル駆動式)

- 適正最大圧力が 5,000psi (350 気圧) で、
タフな作業にもへこたりません。
- 一液性のエポキシ/ポリウレタン注入剤用です。
- 操作も簡単なうえ、使用後の洗浄も容易です。

- 手元で吐出圧力が
容易に調整できます。
(調整ダイヤルスイッチは
腰ベルトに装着できます。)



- 小型軽量で現場での
取り扱いが容易です。

- 高圧ホースの先端には注入用パッカーに
接続できるチャックノズルと流量調節バルブ、
吐出圧力が確認できる圧力計が付いています。



仕様	P2002 形
適正最大圧力	5,000psi (350kg/cm ² , 350bar, 35Mpa)
プレッシャーゲージ	1-8,500psi (1-600kg/cm ² , 1-600bar, 1-60MPa)
タンク容量	2 リットル
最大流量	毎分 1 リットル
電動ドリル	ドイツ・メタボ社製 SBE561 形
使用電源	単相交流 100 ボルト (V) 50/60 ヘルツ (Hz)
定格電流	5.9 アンペア (A)
消費電力	560 ワット (W)
無負荷回転数	0~2,800 回/分 (回転速度設定ダイヤル付き)
ポンプ部装着径	43mm
重量	3.8kg
標準付属品	圧力計付き高圧 3m ホースセット、レンチセット フック付きコントロールスイッチ、保護メガネ スペアスチールボール (1)、スペアスプリング (1)
別売品	ポンプクリーナー R70 (1 ガロン缶 / 5 ガロン缶) (溶剤フリー、不燃性)

輸入販売総代理店

テクノツールズ株式会社

Tel : 042-569-1502 Fax : 042-569-1572

お問い合わせは---