

デュアルモードサンダーポリッシャー RO125FEQ

ワンタッチで

ダブルアクションサンダーポリッシャーと
ギヤ駆動サンダーポリッシャーに
使い分けられます。粗研磨から、仕上げ研磨、
塗膜の小さな傷落とし、ポリッシング、コーティ
ング、ワックス仕上げ作業までこなします。

FESTOOL



デュアルモード切替ボタン

軽量2.0kgで握り易い。
低振動。

根元でコードが外れる。



集塵機につないで集塵可能。
切粉によるダメージが少ない。

ソフトスタートのうえ、変速が可能。

新デザインにより防塵性能が高く、
ブレーキ機構付き。

スパナを使わずにパッドの交換が可能。
高平面度パッド採用。

ギヤ駆動(エピサイクロイド回転=蛇行回転)

モーターからギヤを介して蛇行回転をさせています
ので、冬目を気にしないで平らに仕上げることがで
きます。(ダブルアクション機構では冬目が残るため
に平面に仕上げることができません。)

デュアルモードサンダーポリッシャー RO125FEQ

| | |
|-------------|------------------|
| 消費電力 | 500W |
| パッド径 | 125mm φ |
| エピサイクロイド回転数 | 300 - 600rpm |
| エキセントリック振動数 | 3,000 - 6,000spm |
| オービットストローク | 3.6mm |
| 重量 | 2.0kg |

各種サンディングパッド、ポリッシングパッド、ポリッ
シングスポンジ/ウールを別売で用意しています。

電動工具・エアーツールのスペシャリスト

テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原1-30-10

e-mail: techno-tools@md.neweb.ne.jp

URL: <http://www.techno-tools.co.jp>