



FANTASTIC

# Oscillating Spindle Sander スピンドルサンダー FTY-OST

家具や木工品の曲線部を仕上げたり、木型の製作が容易にできます。



## 非常にタフな構造で高精度

- 鋳物製の作業テーブルは広く、45度まで傾斜できます。
- スピンドルのフレ精度は0.25mm以下、直角精度は0.3度以下に抑えています。
- スピンドルを上下振動させるギヤ部は潤滑油が密封されていますので、長時間の使用に耐えられますし、摩耗によるガタも出ません。

## 強力モーターにより、作業性アップ

- 0.5馬力の強力モーターを採用していますので、回転数やトルクが低下せずに作業ができます。
- スピンドルの上下振動巾が25mmもあるので、サンディング傷のない仕上げ面が得られるとともに、サンディングスリーブの寿命も長くなります。

## 集塵により、きれいな作業環境

- 集塵口が付いていますので、集塵機のホースをつなぐことにより、集塵できます。



仕様	FTY-OST
テーブルサイズ	37 x 37cm
テーブル傾斜角度	0~45度
テーブル面の高さ	47cm
サンディング有効長さ	傾斜0度 10cm 傾斜45度 14.6cm(前)、7cm(後)
スピンドル回転数	1,725回/分(50Hz地域) 2,070回/分(60Hz地域)
スピンドル上下振動巾	25mm
サンディングスリーブ径	6.35mm, 12.7mm, 15.9mm, 38.1mm, 50.8mm, 76.2mm
電源	単相100V 50/60Hz.
電流	3.8A
モーター出力	375W(0.5馬力)
重量	35kg
集塵口径	50mm
標準付属品(各1)	6.35mmφ用スピンドル(30203018) 12.7mmφ用スピンドル(30203017) 15.9mmφ/38.1mmφ/50.8mmφ用スピンドル (30203008)(3本) 38.1mm用ラバースリーブ(30203014) 50.8mm用ラバースリーブ(30203015) 6.35mmφサンディングスリーブ#80 12.7mmφサンディングスリーブ#80 15.9mmφサンディングスリーブ#80 38.1mmφサンディングスリーブ#80 50.8mmφサンディングスリーブ#80 内径30mmテーブルインサート(30204005) 内径30mm傾斜用テーブルインサート(30204006) 内径60mmテーブルインサート(30204003) 内径60mm傾斜用テーブルインサート(30204004)

### 別売品

76.2mmφスピンドル	30203008
76.2mmφラバースリーブ	30203016
76.2mmφプレート(上下で2枚必要)	30204009
固定用ワッシャ	S0210500
固定用ナット(左ネジ)	S0110500L
76.2mmφ用テーブルインサート	30204007

### サンディングスリーブ 6.35mmφ

#60	575798	38.1mmφ	#60	575838
#80	575799	#80	575839	
#100	575800	#100	575840	
#120	575801	#120	575841	
#150	FTY-4615	#150	FTY-112615	
#180	FTY-4618	#180	FTY-112618	
#240	FTY-4624	#240	FTY-112624	

### 12.7mmφ

#60	575806	50.8mmφ	#60	575842
#80	575807	#80	575843	
#100	575808	#100	575844	
#120	575809	#120	575845	
#150	FTY-12615	#150	FTY-2615	
#180	FTY-12618	#180	FTY-2618	
#240	FTY-12624	#240	FTY-2624	

### 15.9mmφ

#60	575810	76.2mmφ	#60	575846
#80	575811	#80	575847	
#100	575812	#100	575848	
#120	575813	#120	575849	
#150	FTY-58615	#150	FTY-3615	
#180	FTY-58618	#180	FTY-3618	
#240	FTY-58624	#240	FTY-3624	

輸入販売代理店

**テクノツールズ株式会社**

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原1-30-10  
電話:042-569-1502 FAX:042-569-1572  
URL: <http://www.techno-tools.co.jp>