



FEIN Caulking Sealant Cutter

新型

FSC1.7Q-4



FEIN Caulking Sealant Cutter FSC1.7Q-4

シーリングの打ち直しには欠かせない
ドイツ・ファイン社製

コーキングシールカッター

高速振り子振動により、
切断しにくいシーリング材を
早く、安全に切断できます。
特に三面接着されたシーリングの撤去には
L字形ブレードを使用することで
素晴らしい威力を発揮します。
クイッククランプシステムにより、
ブレードの交換も容易になりました。

Powered by innovation





FEIN Caulking Sealant Cutter 新型コーキングシールカッター

機種名	FSC1.7Q-4
振り子振動角度	3.4度(左1.7度+右1.7度)
無負荷振り子振動数	毎分10,000~19,500回
消費電力	450W(4.8A)
電源	単相100V 50/60Hz
重量	1.65kg
標準付属品	9mmL字形ブレード(2枚) 標準ストレートブレード(5枚) キャリングケース
騒音プレッシャーレベル	85dB(KpA=3) ピーク 97dB(KpCpeak=3)
騒音パワーレベル	96dB(KwA-3)
振動加速度(VCO)	2.5m/s ² 以下

クイッククランプシステムにより、ブレードの交換も容易です。


クランプレバーを引き上げて前方に倒しますと、ブレードを固定しているブレードホルダーが簡単に外れます。



シーリング撤去用ブレード各種

三面接着されたシーリング用

三面接着されたシーリングを除去するにはL字形ブレードを使用して下さい。2回の切断で側面と底面のシーリングが確実に除去できます。



- 10~20mm 中のシーリング用
9mm L字形ブレード
品番 6390 3177 019 (2枚入)
- 20~40mm 中のシーリング用
18mm L字形ブレード
品番 6390 3203 013 (2枚入)



バック材入りシーリング用

- 標準ストレートブレード
品番 6390 3117 015 (5枚入)
- 入隅用ストレートブレード
品番 6390 3117 016 (5枚入)



バック材入りシーリング用

- 三角ブレード
躯体への喰い込みが少ない
品番 6390 3141 017 (2枚入)

- 三角強化ブレード
躯体への喰い込みが少ない
品番 6390 3142 019 (2枚入)



深いシーリング用

- ロングブレード
品番 6390 3116 011 (5枚入)

その他のブレードと別売付属品



- ### ガラスに密着した接着剤・シーリング用
- オフセットブレード
品番 6390 3122 011 (2枚)
 - 45度ブレード
品番 6390 3103 017 (2枚)
 - 内側から外側を切断するU字形ブレード
各種サイズを用意(2枚)



シーリング接着面のクリーニング用

- ダイヤモンドブレード
品番 6390 3161 014 (1枚)



- ### タイルのモルタル目地切断用(ダイヤモンド)
- 2mm厚円形ブレード
品番 6350 2115 011 (1枚)
 - 1mm厚円形ブレード
品番 6350 2116 014 (1枚)



- ### 隅部やコーナー部用
- 2mm厚セグメントブレード
品番 6390 3162 017 (1枚)
 - 1mm厚セグメントブレード
品番 6390 3196 013 (1枚)



- ### 水回りの弾性シリコンシーリング用
- 柔軟性円形ブレード
品番 6390 3128 012 (5枚)



- ### 付着した接着剤・シーリング剥離用
- セグメントブレード
品番 6390 3132 010 (2枚)



- ### タイルの下地処理用
- 超硬ラスパー
品番 6373 1005 010 (1枚)



- ### 別売付属品
- ループハンドル
品番 3211 9116 011

右記以外にも様々な別売品を用意しています。鉄板や各種金属板の切断、パテの切断 サンディング、ポリッシング、木材の角のこ切断など多くの作業に使用できますのでご相談ください。

ドイツ・ファイン社輸入販売総代理店
テクノツールズ株式会社
東京都武蔵村山市中原 1-30-10
電話：042-569-1502
ファックス：042-569-1572
URL：http://www.techno-tools.co.jp

お問い合わせは-----