

FEIN Caulking Sealant Cutter FSC1.6-4

シーリングの打ち直しには欠かせない

ドイツ・ファイン/
新型コーキングシールカッター



高速振り子振動により
切断しにくいシーリング材を
早く、安全に切断できます。
特に三面接着されたシーリングの除去には
L字形ブレードを使用することで
素晴らしい威力を発揮します。

L字形ブレード

下図のように2回の切断で
側面と底面のシーリングが
確実に切断できます。



- 10~20mm巾のシーリング用
9mm L字形ブレード
品番6390 3177 019 (2枚入)
- 20~40mm巾のシーリング用
18mm L字形ブレード
品番6390 3203 013 (2枚入)



別売の剥離カッターブレードを取り付
けますと接着剤やペンキ、接着テープ
を剥離することができます。

この他にも様々な別売品を用意して
います。窓ガラスを固定している接着剤
の切断、鉄板の切断、サンディング、
木材の特殊切断など多くの作業に使用
できますので、ご相談ください。

その他のブレード

- | | |
|--|---|
|  | バック材入シーリング用
標準ストレートブレード 品番63903117 015 (5枚入)
入隅部用ストレートブレード 品番6390 3117 016 |
|  | 深いシーリング用
ロングブレード 品番6390 3116 011 (5枚入) |
|  | ガラスに密着したシーリング用
オフセットブレード 品番6390 3122 011 (2枚入) |
|  | 45度ブレード 品番6390 3103 017 |
|  | 付着した接着剤・シーリング剥離用
セグメントブレード 品番6390 3132 010 (2枚入) |
|  | 水周りの弾性シリコンシーリング用
柔軟性円形ブレード 品番6390 3128 018 (5枚入) |
|  | シーリング接着面のクリーニング用
長方形ダイヤモンドブレード 品番6390 3161 014 (1枚入) |
|  | タイルのモルタル目地切断用(ダイヤモンド) (1枚入)
2mm厚円形ブレード 品番6350 2115 011
1mm厚円形ブレード 品番6350 2116 014 |
|  | 2mm厚セグメントブレード 品番6390 3162 017 |
|  | 1mm厚セグメントブレード 品番6390 3196 013 |
|  | タイルの下地処理用
超硬ラスパー 品番6373 1001 014 (1枚入) |



機種名

FSC1.6-4

振り子振動角度	3.2度
振り子振動数	毎分11,000~18,500回
消費電力	400W (4.2A)
電源	単相100V 50/60Hz
重量	1.25kg
標準付属品	9mm L字形ブレード (2枚入) 標準ストレートブレード (5枚入) レンチ (6290 7037 003) スチールケース

別売品

スベア留めネジ	3300 1039 017
ループハンドル	3211 9116 011
集塵アダプター	9260 2075 018

ドイツ・ファイン社輸入総代理店
テクノトゥールズ株式会社
東京都武蔵村山市中原1-30-10
tel.: 042-569-1502
fax.: 042-569-1572