

自動車ガラスやボデーを傷つけずに ガラスを固定している
硬化した接着剤をひとりで切断したり、剥離したりできます。

その秘密は” 振り子振動”

前後の往復振動と違って カッターブレードの取り付け部を中心
とした角度3.2度の振り子振動を採用していますので狭い場所
や深い場所の接着剤が容易に切断できるのです。

ガラスを固定している接着剤の位置や幅、厚さは自動車の車種
によって違います。それらに合わせたカッターブレードを正しく
選択して頂く事で、ほとんど全ての自動車のガラスの脱着が
できます。

切断作業は外側から、または内側から行なうことになります。
自動車ガラスだけでなく、鉄道車輛の接着固定ガラスや建築用
の二重ガラスにも使用することができます。



ファイン・スペシャルカッターには電気式とエア
式があります。

電気式は負荷が掛かってもパワーが落ちない電子制
御と振動速度を変えられるダイヤルが付いています
ので、低速振動でしか使えないカッターブレードが
使えたり、非常に硬い接着剤や幅の広い接着剤を切
断スピードを落とさずに行なうことができます。

エア式は小型軽量で扱い易いのですが、重作業に
は向いていません。

小型エア式

MOtx6-25

毎分20,000回

毎分85リットル

6kg/cm³(90psi)

0.9kg

片ロスパナ(62910031 999)

補助ワイヤハンドル

(引張り作業用)

(9260 2030 014)

3302 4062 999



カッターブレードの種類をお知りになりたい時や
自動車の車種別の使用可能カッターブレードをお
知りになりたい時には
別パンフレット

”自動車ガラスの脱着方法/
車種別ブレード一覧表”
をご参照ください。



ドイツ・ファイン社輸入総代理店

テクノトゥールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原1-30-10

tel.: 042-569-1502 fax.: 042-569-1572

お求めは当社に