

エクspander



- エクスパンドOSの材料となる圧縮シートは機械に差し入れるだけセットできます。圧縮シートを装着するために、回り込まなくても、ヘッド部を回転させて、手前側でもセットできます。
- 作業者の身長や梱包作業台またはローラーコンベアの高さに合わせてヘッド部(トレー部)の高さが上下のボタンを押すことで調整できます。また、作業台の高さも変えられます。
- 各種センサーにより安全が確保できています。
- トレー部がエクスパンドOSで一杯になった時には自動停止し、エクスパンドOSが少しでも減ると自動起動し、エクスパンドOSが再び作られます。
- 機械に異常があった時に不具合に関する警告メッセージが表示されます。
- トレー部のハンドルを下げると、溜まっているエクスパンドOSを作業台の上の梱包箱の中に流し入れることができます。
- キャスターにより、容易に移動できます。
- 機械の点検は圧縮シートバック 2,000 個使用ごとに行う必要があります。

仕様

モーター出力	190W
定格消費電力	270W
電源	100V 50/60Hz.
製造能力	

50Hz 地域	エクスパンドOS	0.04m ³ /分
60Hz 地域	エクスパンドOS	0.05m ³ /分

機械サイズ

高さ	226cm
巾	89cm
奥行	114cm
重量	170kg
ヘッド部高さ調整距離	40cm



圧縮シートバック (巾 48cm 長さ 125m)



トレー部のハンドルを下げたエクスパンドOSを梱包箱に流し込みます



屏風畳みされた圧縮シートが機械の中に流れて行きます



圧縮シートバック (巾 48cm x 奥行 30cm x 高さ 19cm=0.027m³) 1個から、体積 0.7m³ のエクスパンドOS が作れます。

FOLDEDPAK 社オフィシャル販売代理店

FOLDEDPAK 社オフィシャルインポーター
テクノツールズ株式会社
〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10
電話：042-569-1502 ファックス：042-569-1572
URL：www.techno-tools.co.jp