

Lamello

グルーイングシステム 水性木工ボンド用糊付けシステム

(酢酸ビニル樹脂エマルジョン接着剤)

定量的に木工ボンドを塗布できるスマートな糊付けシステムで、塗りムラができず、木工ボンドを無駄にせず済みます。塗布する場所に応じたノズルを各種用意しています。



ラメロ・グルーイングシステム

基本操作



木工ボンドを内蔵タンクに入れ、圧力タンク内にセットし、コンプレッサーまたは足踏みポンプを使って、圧力タンク内を加圧状態にします。



ホースの先端にグルービストルをセットしてから、作業に合わせたノズルを装着します。



グルービストルのレバーを押して木工ボンドを吐出させます。吐出量に応じて、木工ボンドが均一になるようにノズルを移動させます。



木工ボンドの塗布が終わりましたら、グルービストルは水洗容器に入れて、ノズルは流水を使い、ブラシで木工ボンドを完全に除去します。

メリット

【きっちりと塗布できます】

はみださずに正確な位置に塗布できるとともに理想的な接着力が得られます。



【てきぱきとムラなく塗布できます】

適切なノズルを使用することで、効率的な作業ができ、塗りムラもありません。




【決められた量の接着剤が塗布できます】

木工ボンドの吐出量が調節でき、無駄を省きます。



【豊富な種類の先端ノズル類】



グルーアプリーケーターの特徴と仕様

- 耐久性の高いステンレス製圧力タンクを採用しています。
- 保守は最小限のメンテナンスだけで済みます。
- 1回の加圧で、内蔵タンク内の全ての木工ボンドを使い切ることができます。
- 標準付属品だけで、すぐに使用できます。



標準付属品：
 圧力タンク（圧力計とセーフティバルブ付き）
 プラスチック製内蔵タンク
 ホース（φ10mm x 長さ 4m）
 グルーピストルLK-0
 ポイントノズル（φ1.5 x 25mm）
 水洗用容器（内径 60 x 深さ 90mm）
 エアホース



LK-3

木工ボンド容量：3kg
 推奨ボンド粘度：5~15Pa·s
 適正タンク内圧力：2-5bar
 圧力タンクサイズ：φ210 x 220mm
 本体サイズ：φ285 x 340mm
 本体重量：5.7kg



LK-5

木工ボンド容量：5kg
 推奨ボンド粘度：5~15Pa·s
 適正タンク内圧力：2-5bar
 圧力タンクサイズ：φ210 x 340mm
 本体サイズ：φ285 x 465mm
 本体重量：8.5kg



LK-10

木工ボンド容量：10kg
 推奨ボンド粘度：5~15Pa·s
 適正タンク内圧力：2-5bar
 圧力タンクサイズ：φ285 x 410mm
 本体サイズ：φ360 x 530mm
 本体重量：15.5kg



- 1) 圧力タンク内が加圧された状態で、圧力タンクの蓋を開けることは危険ですので、圧力計をチェックし、加圧されていないことを確認してから、蓋を開けてください。
- 2) ノズルは使い終わったら、その都度、水洗浄してください。
- 3) 1日の駆け付け作業が終わる、翌日またはその次の日に使う予定がある場合には、圧力タンクを加圧した状態のままで、グルーピストルを水洗用容器に浸しておいてください。（圧力タンク内が加圧された状態では、圧力タンクとホース類は密封されていますので、2-3日は内蔵タンク内の木工ボンドは硬化しません。）
- 4) 3日以上使用されない時には内蔵タンクに残った木工ボンドを元の容器に戻し、内蔵タンクとホース、グルーピストルなどを水洗浄してください。
- 5) 2-3人で、同時に駆け付け作業を行なう場合には分岐コネクターを取り付けて、ホースとグルーピストルを別にご用意ください。

グルーピストルの特徴

- 木工ボンドの吐出量は無段階に調節できます。
- ノズルの装着はバヨネット方式ですので、交換が容易です。
- 洗浄が簡単に行えます。また、木工ボンドが濡れることはありません。
- LK-0は手動式ですが、機械装置に組み込んで使用するエア駆動式のLK-100も用意しています。

LK-0



LK-100



グルーノズル各種

木端・木口用

ポイントノズルΦ1.5 x 25mm	512451
ラウンドノズルΦ4 x 30mm	512454
調整ガイド	512425
(ポイントノズル、ラウンドノズル用)	



多穴ノズル (塗布の調整可) - ガイド付きー	
巾 10~22mm	512422
巾 23~42mm	512442
巾 40~62mm	512462



※サイドのネジを回すことで、塗布巾が調整できます。

ブラシ - ガイド付きー

巾 40mm	512404
巾 60mm	512406

溝用

U型ノズル

溝巾 4mm x 溝深さ 5mm	513010
溝巾 4mm x 溝深さ 8mm	513011



平面用

表面ローラー (180mm 巾ゴムローラー)	512602
スヘアゴムローラー	552610
表面多穴ノズル	
巾 70mm	512607
巾 120mm	512612
巾 180mm	512618



接合用

ダボノズル

Φ6 x 20mm	512801
Φ8 x 25mm	512802
Φ10 x 30mm	512805
Φ12 x 40mm	512806

ダボノズル (ダブル)

指定サイズ径、間隔 32mm	512822
----------------	--------

※1) ダボノズルはボンドの塗布時に塗布幅が広がってしまうので、グルービストルのレバーの引き具合で調整する必要があります。



接合用

ビスケットノズル

0番、10番、20番用	512846
-------------	--------

※1) ビスケットノズルにはボンドの塗布時に塗布幅が広がってしまうので、グルービストルのレバーの引き具合で調整する必要があります。



ユニバーサルタンクノズル

長さ 110 x 巾 50 x 厚さ 4.5mm	512871
--------------------------	--------

ローラーノズル

巾 25mm x 径 7mm	パイプ軸	512879
巾 50mm x 径 7mm	パイプ軸	512875
巾 50mm x 径 7mm	平軸	512876



上記以外にも様々なタイプのノズル類を用意していますので、お問い合わせください。

別売付属品

分岐コネクタ

別途、ホースとグルービストルをご用意下さい。	533238
------------------------	--------

LK3/LK5 移動用ローリングベース



外径 19mm 蛇口コネクタ

	533250
--	--------

※蛇口にノズルを直接取り付けて、流水で木工ボンドを洗い流せます。



クリーニングブラシ

Φ40x100mm 全長 340mm	533252
Φ6mm 全長 340mm	533253
水洗用容器	
内径 60 x 深さ 90mm	533260
内寸 134 x 60 x 60mm	533261

ホース Φ10mm x 4m

	533215
--	--------



お問い合わせは-----

スイス・ラメロ社製品輸入販売総代理店

テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中環 1-30-10

電話: 042-569-1502 FAX: 042-569-1572