

ドイツ・AZ社製サーモカッターTC 20は加熱されたナイフブレードで、材料を微量に溶かしながら切断しますので、切断面が非常にきれいなうえ、切粉も発生しません。力を入れなくても自由自在に切断できます。

**切断可能材料：**

発泡スチロール、スポンジ、天然ゴム、合成ゴム、ウレタン樹脂、塩化ビニール樹脂、熱可塑性プラスチック、接着剤、シーリング材、合成繊維など熱で溶ける材料。

**ナイフブレード (別売品)**

品名	品番
T3/15 (15mm 刃長)	70292
T3/30 (30mm 刃長)	70293
T3/50 (50mm 刃長)	70257
T2/50 (50mm 両刃長)	70582
T3/90 (90mm 刃長)	70420
T2/100 (100mm 両刃長)	70585
T3/125 (125mm 刃長)	70421
T2/150 (150mm 両刃長)	70586
T2/200 (200mm 両刃長)	70702

T11/15 (15mm 刃長)	70344
T11/30 (30mm 刃長)	70294

T01 (6mm 刃長)	70355
T02 (12mm 刃長)	70302

手前に引きながら切断

T04 (15mm 刃長)	70295
---------------	-------

両側に刃が付いています

T05 (15mm 刃長)	70357
---------------	-------

高温用強化刃

T015/0.6(30mm 刃巾)	70321
T015/0.8(30mm 刃巾)	70389
T015/1.0(30mm 刃巾)	70296

垂直押し切り刃

T011 (10mm 刃長)	70406
----------------	-------

小さな円切断刃

T012/0.6(35mm 刃長)	70298
T012/0.8(35mm 刃長)	70356
T012/1.0(35mm 刃長)	70408

両刃、バリ取り用

T06 (3mm 刃長)	70319
--------------	-------

合成繊維がほつれにくい

DT50 (50mm 刃長)	70385
DT150 (150mm 刃長)	70425

発泡断熱材用強化刃

T013/45(45mm 刃長)	70339
------------------	-------

押しながら切断

T08/50 (50mm 刃長)	70323
T08/120(120mm 刃長)	70324


低融点熱可塑性プラスチック  
発泡スチロール・ウレタン

T150 アーム	70392
T151 (150mm 刃長)	70334
T151 (240mm 刃長)	70365

発泡スチロールの溝付け用  
形状は一度だけ決められます

T152 サポート	70524
-----------	-------

T151(150mm)が1枚付属しています  
発泡スチロール専用



仕様	TC 20 形
電源	100-115V 50/60Hz.
消費電力	0~150W (加熱温度調整ダイヤル付き)
最大消費電流	1.6A
サイズ	全長 24cm
重量	300g
標準付属品	六角棒レンチ ブレード清掃用ワイヤブラシ

**具体的な作業**

- モールド製品のバリ取り
- 建築用断熱材の切断
- 模型や試作品の製作
- ディスプレイの製作
- 緩衝材の製作
- スポンジの加工・切断
- 発泡スチロール型の製作
- プラスチックの加工・切断
- 固着したガスケットの剥離
- 半製品の仕上げ
- 自動車用トリムの切断
- 米袋の開封

輸入販売代理店  
**テクノツールズ株式会社**  
〒208-0035 東京都武蔵村山市中原 1-30-10  
電話：042-569-1502  
ファックス：042-569-1572  
URL：<http://www.techno-tools.co.jp>

