

ビッグフット以外のルペス社のポリッシャー

より繊細に、よりスピーディに、または、より難しい面を仕上げたい場合に
下記のポリッシャーの中から、お選び頂けます。

RUPES



EK150AES (ELK125AES) エピサイクロイド方式ギヤ駆動ポリッシャー

トルクのある5mm巾の蛇行回転により、ギラつき(オーロラマーク)の発生を抑えながら、深い傷取り、#1500~#2000程度のペーパー目落とし、バフ目消し、肌調整ができます。

仕様

ベルクロパッド径	150 (125) mm ϕ
最大バフ径	180 (150) mm ϕ
エピサイクロイド巾	5mm
無負荷回転数	200~500回/分
消費電力(定格電流)	550W(5.8A)
使用電源	単相100V 50/60Hz.
重量	2.7kg
標準付属品	サイドハンドル



AK150A (LK125) エピサイクロイド方式エアーギヤ駆動ポリッシャー

トルクのある5mm巾の蛇行回転により、ギラつき(オーロラマーク)の発生を抑えながら、深い傷取り、#1500~#2000程度のペーパー目落とし、バフ目消し、肌調整ができます。

仕様

ベルクロパッド径	150 (125) mm ϕ
最大バフ径	180 (150) mm ϕ
エピサイクロイド巾	5mm
無負荷回転数	185~510回/分
エアー消費量	400liter/min.
使用空気圧	6bar
重量	1.7kg
標準付属品	無し



BR112AES ダブルアクションポリッシャー

12mmオービット径と高速回転(7,000rpm.)により、バフ目やギラつき(オーロラマーク)の発生を抑えながら、仕上げる事ができます。

仕様

ベルクロパッド径	150 (125) mm ϕ
最大バフ径	180 (150) mm ϕ
オービット径	12mm
無負荷回転数	3,000~7,000回/分
消費電力(定格電流)	550W(5.8A)
使用電源	単相100V 50/60Hz.
重量	2.2kg
標準付属品	無し



RH112A (RH122A) エアーダブルアクションポリッシャー

12mmオービット径と高速回転(9,500rpm.)により、バフ目やギラつき(オーロラマーク)の発生を抑えながら、仕上げる事ができます。

仕様

ベルクロパッド径	150 (125) mm ϕ
最大バフ径	180 (150) mm ϕ
オービット径	12mm
無負荷回転数	0~9,500回/分
エアー消費量	460liter/min.
使用空気圧	6bar
重量	0.85kg
標準付属品	無し