

RUPES®



イタリー・ルペス社
最新鋭エアーダブルアクションサンダー『スコルピオマーク3』
SKORPIO Mark III



イタリー・ルペス社

最新鋭エーダブルアクションサンダー『スコルピオ マーク3』

SKORPIO Mark III

高効率エアーモーター

拘束鋼が組み込まれた新しい高性能モーターはエアーフローコンテンツを抑えながら最高の出力が得られるように設計されています。騒音と振動レベルも最小限に抑え、更に内部摩擦を減らすことにより、回転が早く立ち上がり、構成部品にもストレスがかかりません。トルクも効率的に伝わり、メンテナンスも容易になり、寿命も長くすることができます。



複列ペアリング構造

ルペス社内で特別に設計された新しい複列ボールペアリングを採用することにより、モーター内部へのダストの侵入を防ぎ、ペアリングの寿命が長くできました。更に、回転が安定し、振動レベルも低くなりました。



アンチスピニングシステム

集塵スクートは効率良く集塵ができるうえ、作業後の機械回転を止め、かすり傷を防ぎます。



スコルピオ マーク3 エーダブルアクションサンダーの種類と仕様

製品名 RH323T
基板仕上げ研磨・足付け用



オービット径 3mm

パッド取り付けボルト M8(×ネジ)

回転数(目安) 0~11,000rpm

最高サンディングバーバー #320~#600

エアーフローコンテンツ 每分340リットル

過渡的気圧 6.2bar

重量 0.8kg

駆動方式 電動集塵

駆動レベル 76dB

最大駆動加速度 3m/s²

標準付属品 125mmペルクロバッド(17バー)基板溝ルーム

カートリッジ集塵ユニット(80,400円税込)

RH326T
仕上げ研磨用



オービット径 6mm (Rough-Cut & Light-Duty Applications)

パッド取り付けボルト M8(×ネジ)

回転数(目安) 0~11,000rpm

最高サンディングバーバー #100~#320

エアーフローコン텐ツ 每分340リットル

過渡的気圧 6.2bar

重量 0.8kg

駆動方式 電動集塵

駆動レベル 76dB

最大駆動加速度 3m/s²

標準付属品 125mmペルクロバッド(17バー)基板溝ルーム

カートリッジ集塵ユニット(80,400円税込)

RH329T
電研バー/CF研磨用



オービット径 9mm

パッド取り付けボルト M8(×ネジ)

回転数(目安) 0~11,000rpm

最高サンディングバーバー #60~#120

エアーフローコン텐ツ 每分340リットル

過渡的気圧 6.2bar

重量 0.8kg

駆動方式 電動集塵

駆動レベル 76dB

最大駆動加速度 3m/s²

標準付属品 125mmペルクロバッド(17バー)基板溝ルーム

カートリッジ集塵ユニット(80,400円税込)



多段階サイレンサー

サンダーの性能を落とさずに作業中の騒音レベルを76dBまで落とすことができました。

RUPES




人間工学的デザイン

ボディは適度にくいいらバーでコーティングされており、操作性を向上させています。


スイッチレバーは、操作中に作業者の手首に負担がかからないよう設計されており、スイッチレバーを押し下げると自動的にスイッチレバーの後端が持ち上がり、握り易くなるとともに手に来る振動を抑えます。

手を放すピンチポイントをなくしたデザインとなっています。

125mmペルクロバッド(17バー)基板溝ルーム 980.01EN
8+8+7



125mmソフトペルクロバッド(17BAR) 980.01EN
8+8+7



125mmペルクロバッド(43BAR) 980.03EN
VULTRINOLE



付属のサイクロン式カートリッジ集塵ユニットの装着方法
(品番:80.400/Kit)



右の写真のように、集塵ユニットをホルダーを使って、腰ベルトに取り付け、1.3m長ホースで、スコルピオマーク3に繋いでください。ホースが悪魔になるようでしたら、下の写真のように集塵ユニットを直接スコルピオマーク3に取り付けることも可能です。



カートリッジフィルターはサイクロン式で目詰まりしにくく、寿命も長く、洗浄もでき、更に簡単な交換することができます。



交換用カートリッジフィルター
(品番:88.400)

付属のカートリッジ集塵ユニットでは多少の相違が御う可逆性がありますが、完璧に集塵する為にはルペス社製エアーツール・電動工具専用集塵機をお薦めします。

●インテリジェントコントロール

運転中 / 過剰吸水警告 / メンテナンス時期警告

●吸い込み力無段階調整

●等電防護機能

●セルフクリーニング式ツインフィルター

●スイベル式ホースコネクター

●乾湿両用

| | |
|-----------|---|
| 仕様 | \$130EPL / \$145EPL |
| タンク容量 | 30/ 45 リットル |
| ダストバッグ容量 | 28/ 35 リットル (5kg) |
| 吸水容量 | 15/ 27 リットル |
| 最大真空度 | 21.9kPa |
| 最大風量 | 毎分 2,750 リットル |
| 吸塵粒子捕集効率 | >99% |
| フィルター面積 | 2 x 5,000cm ² |
| 消費電力 | 500~1,050W |
| 運転コンセント容量 | 300W~900W |
| エアカプラ | 300PM~305M |
| 出塵エア流量 | 毎分 1,450 リットル |
| 出塵エア圧 | 0bar |
| 電源 | 100V 50/60Hz |
| 寸法 | L425xW430xD510 / L470xW450xD535 |
| 重量 | 10.5 / 13kg |
| 標準付属品 | 等電防護 5m ホース (SGAT02001/C) ペーパーダストバッグ 1袋 (042.1108/9) スイベル式ホースアダプター (040.1108) |



イタリー・ルペス社輸入販売代理店
テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武藏村山市中原1-30-10
電話:042-569-1502 ファックス:042-569-1572
URL:www.techno-tools.co.jp

お問い合わせ