

Lamello

P- システム金具・レパークランプ方式

クラメックスP-14フレクサス

突起部に引き込み機構を採用

NEW



この突起部が押し込まれ、金具接合時、元に戻ります。



クラメックス P-14 フレクサスの特徴



組み立て順序に固りません。
突起部が引き込みますので、組み立て順序を考える必要がなく、作業を進めることができます。



後付けの棚も自由に取り付けられます。突起部が引き込みますので、棚の取り付け位置も傾きも後から決められます。



組み立て方向の制限がありません。突起部がまっすぐに引き込みますので、上下左右どちらの方向からでも組み立てることができます。

標準クラメックス P-14 の全ての特徴も兼ね備えています。



組立・分解が簡単
金具の組立や分解は六角棒スバナを約 90 度回すだけで、非常にすばやくできます。



見た目は最小限
六角棒スバナを差し込む穴の直径は 6mm と小さく、カバーキャップを使えば、ほとんど目立ちません。



フレキシビリティ
直角接合だけでなく、22.5 度（但し、19mm 厚の板材の場合）から 180 度までの様々な角度で接合できます。

用途

家具：

固定棚板や間仕切り板、背板などの組立。隙間家具の組立。小箱の組立。中空構造の組立。コーナーラックの棚板固定。間仕切り接合。様々な角度の接合。

材料：

パーティクルボード、MDF、合板、広葉樹など



T溝加工

ラメロ・ゼータP2

または

CNC ルータ機にて



許容加工誤差





曲が摩耗した
カッターブレードは
使用しないでください。

クラメックス P-14 フレックスのT溝加工寸法図

アンカーパーツ (レバー付き) 用

ロックパーツ (レバー不付き) 用



クラメックス P-14 フレックス金具の組立



棚板の組立



棚板の取り外し



技術データ

サイズ	64 x 13.5 x 9.7 mm / 52 x 7.5 x 9.7 mm
T溝カッターブレード	φ100.4 x 7 x 22 mm
金具材質	グラスファイバー樹脂
レバー材質	亜鉛ダイカスト
長手方向の公差	±0 mm
半径方向の公差	±1 mm

出荷単位

品番

80 組入り	145315
300 組入り	145316
1000 組入り	145317
アンカーパーツ (レバー付) のみ	
2000 組入り	145318 (取り寄せ品)

1組当りの強度

	MDF	合板	ブナ材
最大引張強度 (F1)	72kg	60kg	81kg
最大剪断強度 (F2/F3)	48kg	46kg	110kg
最大引張力 (F4)	41kg	41kg	41kg



お問い合わせは——

スイス・ラメロ社製品輸入販売総代理店

テクノツールズ株式会社

〒208-0035 東京都武蔵村山市中原1-30-10

電話: 042-569-1502 FAX: 042-569-1572

URL: www.techno-tools.co.jp

Email: info@techno-tools.co.jp