

LD30 (エアードライブ)

スポットオービタルポリッシャー・サンダー。

1.5mmオービット径と高速振動(7,500rpm.)、

30mmφのパッドにより、非常に狭い部分を仕上げる事ができます。

エアードライブにより軽量

0.625kgと軽く、ポリッシング作業がし易くなっています。



傷取り用サンダーとしても使用可能
のり付けパッドが付属していますので、
のり付けタイプのサンドペーパーを
貼り付けて、湿式サンディングが可能です。



ダブルサイレンサーと後方排気
運転音が静かなうえ、排気エアが
後に出ますので、作業がしやすい。

速度調整アダプター付き

ポリッシング作業中に作業内容に合わせて
速度を変えられます。

仕様	LD30(エアードライブ)
ベルクロパッド径	30mmφ
最大ノブ径	50mmφ
オービット径	1.5mm
無負荷回転数	7,500回/分
消費電力(定格電流)	—
使用電圧	130liter/min.
空気使用量	6l/min
適正空気圧	0.625kg
質量	30mmφベルクロパッド1個
標準付属品	30mmφのり付けパッド1個
	30mmφ中間パッド 1個
	空気圧調節アダプター 1個
	(回転数が変わります)

別売品	LD30用
傷取り用レタンソフ	粗目 9.BF40H/6(6枚入) 中目 9.BF40J/6(6枚入) 細目 9.BF40M/6(6枚入) ソフト 9.BF40S/6(6枚入) UHS 9.BF40U/6(6枚入)
マイクロファイバーパ	
ウールパ	
34mmφサンドペーパー	2000番 9.4S520/100(100枚入) 3000番 9.4S530/100(100枚入)
パッド	30mmφベルクロタイプ 9P06.062 30mmφのり付けタイプ 9P06.060 30mmφ中間パッド 9P06.061 (ベルクロタイプとのり付けタイプに 変える場合)