

アメリカ・スウィード社製

PP・PET バンド / 帯鉄 スクラップチョッパー

梱包で使用されたプラスチックバンドや
スチールバンド(帯鉄)を短冊状に切り刻み、
ボリュームを小さくし、廃棄し易くします。



(コンテナは別売品です)



モデル 300 の特徴

- 一度に処理できる本数 (クリップなしの時)
19mm 幅 x 1.2mm 厚 PET バンド 4 本
16mm 幅 x 0.8mm 厚 PP バンド 4 本
19mm 幅 x 0.8mm 厚 帯鉄 2 本
(クリップ付きの時には 1 本)
- 挿入口に引き込まれを防止する板が付いています。
- 引き込みローラーの回転を止めるハンドル付き
- 4 面使用ができる切断刃

300を複数台用意して、バンドの種類別に処理することで、リサイクルがし易くなります。

大型タイプ 450 DDX も取り扱っています。

仕様
モデル 300


● 引き込まれ防止板付き



● 引き込み停止ハンドル付き

モーター出力
電源
引き込み速度
切断長さ
引き込み口サイズ
固定刃
回転刃
騒音レベル
製品サイズ
重量
付属品

0.372KW (1/2 馬力)
 単相 100V 50/60Hz.
 毎分 37.5m
 約 65mm
 25x41mm
 1 枚
 1 枚
 73dB (アイドリング時)
 縦 48 x 幅 48 x 奥行 76cm
 63.5kg (スタンドを除く)
 キャスター付きスタンド (AD075065)


別売品

EZ コンテナ (フォークリフト運搬用)

